

(様式1)

(記入例)

溶融スラグ利用予定量等連絡票

溶融スラグの規格等	(JIS A 5032) FM-2.5 南清掃工場製造品
溶融スラグの利用先	該当する番号に「 」をつける。 (1) スラグ入り再生密粒度アスファルト合材(13mm) (2) スラグ入り再生密粒度アスファルト合材(20mm) (3) スラグ入りポリマー改質 型アスファルト合材(20mm) (4) スラグ入り再生粗粒度アスファルト合材(20mm) (5) スラグ入り再生瀝青安定処理材(30mm) (6) その他 () 【相模原市:スラグ入りアスファルト合材の舗装工事に関する共通特記仕様書】 ・路面の仮復旧工及び段差擦り付け工等には、スラグ入り合材を使用しない。
発注者	相模原市
受注者	会社名: 相模原建設(株) 電話番号: 042-754-1111
工事名称	市道宮上横山道路補修工事
予定工期	令和 1 年 11 月 20 日 ~ 令和 2 年 3 月 10 日
スラグ入りアスファルト合材 製造担当プラント(予定)	会社名: 相模原道路(株) 合材工場名: 相模原アスコン合材工場
溶融スラグ利用予定数量	(58.20) t 1
舗設開始予定日	令和 2 年 2 月 20 日
工事担当課名	中央土木事務所
監督員承認	令和 1 年 12 月 20 日 監督員氏名 相模 太郎 相模

(南清掃工場使用欄)

受付日	令和 年 月 日
受付者	
出荷予定ロット	(-)
出荷予定日時	令和 年 月 日(午前・午後)

- 1 溶融スラグ利用予定数量(アスファルト)は、アスファルト総重量に10%をかけて算出した数量を記入してください
- 2 受注者は、施工計画書の提出時に合わせ、本連絡票を監督員に提出すること。
- 3 監督員は、承認後は速やかに本連絡票を南清掃工場に送付すること。